

Technische Produktinformation



Highlights

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Mit 70 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Leistungsstark
- Hochwertiges und robustes Getriebegehäuse
- Neues Design mit optimierter Handhabung (doppelt geformt) kompakt und ausbalanciert
- Sehr kurze Ausführung, nur 180 mm lang
- 13 mm RÖHM Metall
Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Automatische Spindelarrretierung
- Sehr gut ablesbare Kupplungsskala, auch noch wenn der Drehring einmal abgenutzt ist
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken

Technische Daten

Art: **Li-Ion**
Volt: **18**
Kapazität (Ah): **5,0**
Ladezeit (min): **~45-60**
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.): **0-400**
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.): **0-1.800**
Schnellspannbohrfutter (mm): **1,5-13**
Drehmomenteinstellungen: **22**
Bohrspindelaufnahme: **1/2"x20G.**
max. Festdrehmoment weich/hart: **40/70 nach ISO 5393**
Gewicht der Maschine in kg: **1,9**
Bohrleistung in Stahl (mm): **13**
Bohrleistung in Holz (mm): **45**
Abmessung LxHxB in mm: **180x249x72**
Maschine verpackt (kg): **5,4**
Maschine verpackt LxBxH (in mm): **395x295x158**

Lieferumfang

- 2 Akku BSL 1850
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC (Hikoki System Koffer)

EAN-Nr. 4966 3763 10463