

Technische Produktinformation



Highlights

- 18V - Li-ion Akkusystem
- Regelelektronik (Feed-back Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Rechts-/Linkslauf
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- Maximale Festdrehmomente, w/h 20/53 Nm (Drehmomente: Gemäß ISO 5393)
- Automatische Spindelarrretierung
- Mit LED für sicheres Arbeiten

Technische Daten

Art: **Li-Ion**
Volt: **18**
Kapazität (Ah): **1,5**
Ladezeit (min): **~ 40**
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (min.): **0-450**
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (min.): **0-1.250**
Schnellspannbohrfutter (mm): **1,5-13**
Drehmomenteinstellungen: **22**
max. Festdrehmoment weich/hart: **20/53 nach ISO 5393**
Gewicht der Maschine in kg: **1,7**
Bohrleistung in Aluminium (mm): **13**
Bohrleistung in Stahl (mm): **13**
Bohrleistung in Holz (mm): **38**
Abmessung LxHxB in mm: **213x228x74**
Maschine verpackt (kg): **3,6**
Maschine verpackt LxBxH (in mm): **395x295x158**

Lieferumfang

- 1 Transportkoffer
- 1 Ladegerät UC18YKSL
- 2 Akku BSL1815

EAN-Nr. 4966 3763 10845